

Pos.001 Touch Panel PC 16" VI

Interior-PC zur Gebäudeautomatisierung. tci KNX Touch Panel luna16-VI als Unterputz-Touchpanel mit geringer Einbautiefe. 16" Multitouch mit durchgehender Glasoberfläche, 1366 x 768, 220 cd/m<sup>2</sup>, embedded Board VI.r3, Rockchip RK3288 Quad-Core CPU 1,6GHz, 1GB RAM, 4GB eMMC, Integrierter 2Watt Verstärker, RJ45 Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 Anschluss, PoE+, FlatClient für Android (VoIP/SIP Client)

ICOM: Gegensprecheinheit mit integrierter Echokompensation für Full-Duplex Audiokommunikation. Konvektionskühlung, keine beweglichen Teile, dadurch geräuschlos, langlebig und zuverlässig, Unterputzmontage, Front Glas schwarz, Betriebssystem: Android  
Abmessungen (BxHxT): 378 x 233 x 57mm

Einbau: EPG (Einputz-Gehäuse zum flächenbündigen Einbau), UPG (Unterputz-Gehäuse), APG (Aufputz-Gehäuse), KTG (Konferenztisch-Gehäuse)

Schutzart IP: 20  
Busan Kopplung inklusive: nein/Zubehör  
Bussystem: TCP/IP; KNX  
Display: Farbe  
Farbe: schwarz  
Typ: Melde- und Bedientableau

Fabrikat: tci oder gleichwertig  
gewähltes Fabrikat:  
gewählter Typ:

Bestellnummer: luna16-VI + Zubehör

liefern und montieren

ARTIKELNUMMER: luna16-VI

MENGE: .... EINHEIT: Stk EP: ..... GP: .....

---

Gesamtsumme: .....  
MWSt.(....%): .....  
Gesamtsumme inkl. MWSt.: .....