

Pos.001 Raumbediengerät solo-VI

Raumbediengerät zur Gebäudeautomatisierung für intelligente Raumsteuerung.
Quadratische Touchoberfläche im Format eines Standardschalters.

4" Multitouch mit durchgehender Glasoberfläche, 300cd/m²; Embedded VI Board
Rockchip RK3288 CPU; PoE IEEE 802.3af (Klasse 0); Ethernet 10/100;
Helligkeitssensor zur Steuerung der Lichtstärke;
Temperatursensor und Anschluss für Temperatursensor

Betriebssystem: Android 9 mit installierten WebWizard

Abmessungen solo(BxHxT): 87 x 87 x 23 mm

Einbau: UPG (Unterputz-Gehäuse für die Montage in der Standard Unterputzdose);
Optional EPG (Einputz-Gehäuse zum flächenbündigen Einbau - HMK inklusive)

Schutzart IP: 20

Busan Kopplung inklusive: nein/Zubehör

Bussystem: TCP/IP; RS-485

Display: Farbe

Farbe: schwarz

Typ: Melde- und Bedientableau

Fabrikat: tci oder gleichwertig
gewähltes Fabrikat:
gewählter Typ:

Bestellnummer: solo + Zubehör

liefern und montieren

ARTIKELNUMMER: solo

MENGE: EINHEIT: Stk EP: GP:

Gesamtsumme:
MWSt.(....%):
Gesamtsumme inkl. MWSt.: