



Bezeichnung	Divus Superio MS15	Divus Superio MS15	
Display / Auflösung	15,6" TFT-LCD / 1366 x 768 / opt. 1920 x 1080	15,6" TFT-LCD / 1366 x 768 / opt. 1920 x 1080	
Aktive Sichtfläche	344,23mm x 193,54mm	344,23mm x 193,54mm	
Helligkeit	300 cd m ²	300 cd m ²	
Frontplatte	Abmaße: 472mm x 277mm	Abmaße: 472mm x 277mm	
OSD-Tastatur	rückseitig	/	
Touchsensor	Projectiv Kapazitiv (Multiouch)	Projectiv Kapazitiv (Multiouch)	
Prozessor / RAM	/	Intel 4x2GHz J1900 / 4GB DDR3	Intel i5 7200U / 8GB DDR3
Datenträger	/	64GB SSD	128GB SSD
Frontseitig	USB	1 x USB / Power Taster	
Rückseitige Anschlüsse	DVI-I, Displayport	2x USB 2.0, 2x Ethernet, VGA, RS232, HDMI	2xUSB2.0,4xUSB3.0,1xHDMI, 1xDisplayport,2xEthernet
Betriebssystem	/	Windows 10 Pro/Linux	
Kühlung	Passiv	Passiv	
Lautsprecher	Ja	Ja	
Mikrofon	Ja	Ja	
Zubehör	Adapterrahmen Eloxal gebürstet	Adapterrahmen Eloxal gebürstet	
Spannungsversorgung	110 - 240 VAC / 12VDC	110 - 240 VAC / 12VDC	
Leistungsaufnahme Last / Standby	15 W / 0.5 W	26 W / 5 W	34 W / 5W
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C	
Lagertemperatur	-20°C bis+ 60°C	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit	Max. 80% (nicht kondensierend)	Max. 80% (nicht kondensierend)	
Gewicht	4,5kg	4,5kg	
Zubehör	Inkl. Adapterrahmen und Montagematerial		
RoHs-Konform	Ja	Ja	
Normen	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11		