

Austauschkit zur Integration in vorhandene UP-Dose: Inputech Fuente 15



| Bezeichnung | Inputech Fuente 15 Zoll | Inputech Fuente 15 Zoll | |
|---|---|---|--|
| Display / Auflösung | 15,6" TFT-LCD / 1366 x 768 / opt. 1920 x 1080 | 15,6" TFT-LCD / 1366 x 768 / opt. 1920 x 1080 | |
| Aktive Sichtfläche | 344,23mm x 193,54mm | 344,23mm x 193,54mm | |
| Helligkeit | 300 cd m ² | 300 cd m ² | |
| Frontplatte | Abmaße: 472mm x 277mm (Eloxal gebürstet) | Abmaße: 472mm x 277mm (Eloxal gebürstet) | |
| OSD-Tastatur | rückseitig | / | |
| Touchsensor | Projectiv Kapazitiv (Multiouch) | Projectiv Kapazitiv (Multiouch) | |
| Prozessor / RAM | / | Intel 4x2GHz J1900 / 4GB DDR3 | Intel i5 7200U / 8GB DDR3 |
| Datenträger | / | 64GB SSD | 128GB SSD |
| Frontseitig | USB | 1 x USB / Power Taster | |
| Rückseitige Anschlüsse | DVI-I, Displayport | 2x USB 2.0, 2x Ethernet, VGA, RS232, HDMI | 2xUSB2.0,4xUSB3.0,1xHDMI, 1xDisplayport,2xEthernet |
| Betriebssystem | / | Windows 10 Pro/Linux | |
| Kühlung | Passiv | Passiv | |
| Lautsprecher | Ja | Ja | |
| Mikrofon | Ja | Ja | |
| Spannungsversorgung | 110 - 240 VAC / 12VDC | 110 - 240 VAC / 12VDC | |
| Leistungsaufnahme Last / Standby | 15 W / 0.5 W | 26 W / 5 W | 34 W / 5W |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C | |
| Lagertemperatur | -20°C bis+ 60°C | -20°C bis +60°C | |
| Luftfeuchtigkeit | Max. 80% (nicht kondensierend) | Max. 80% (nicht kondensierend) | |
| Gewicht | 4,5kg | 4,5kg | |
| RoHS-Konform | Ja | Ja | |
| Zubehör | Incl. Halteblech für UP Gehäuse, Lautsprecher in Adapterrahmen integriert | | |
| Normen | CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11 | | |