



Bezeichnung	Edition3 PC215 Aufputz	
Display / Auflösung	21,5" TFT-LCD / 1920 x 1080	
Aktive Sichtfläche	475,2mm x 267,3mm	
Helligkeit	250 cd m <sup>2</sup>	
Montage	Befestigung über VESA 200 x 100	
Abmessungen /BxHxT)	595mm x 340mm x 75mm	
OSD- Tastatur	/	
Touchsensor / Controller	Projectiv Kapazitiv (Multitouch)	
Video Eingang	/	
Prozessor / RAM	Intel Celeron J6412 / 8 GB DDR4	Intel i5 1135G7 / 16 GB DDR4
Datenträger	128GB SSD	128GB SSD
Interne Anschlüsse	2x HDMI, 2x RJ45 LAN, 4x USB3.2	2x HDMI, 2x RJ45 LAN, 4x USB3.2, 1x COM Port
Betriebssystem	Win 10 Enterprise LTSC, Linux	
Kühlung	Passiv	
Lautsprecher	Ja	
Mikrofon	Ja	
Optionen	Verschiedene Farben	
Spannungsversorgung	230V/AC über Phoenixklemme	
Leistungsaufnahme Last / Standby	53W / 3W	
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C	
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit	Max. 80% (nicht kondensierend)	
Gewicht	9kg	
RoHs-Konform	Ja	
Normen	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-1	