



Bezeichnung	Edition4 PC121 Aufputz
Display / Auflösung	12,1" TFT-LCD / 1280 x 800
Aktive Sichtfläche	261,12 x 163,2mm
Helligkeit	400cd
UP-Gehäuse	Befestigung über Wandplatte
Frontplatte	350x228mmx4mm (BxHxT)
OSD- Tastatur	/
Touchsensor	Projectiv Kapazitiv (Multitouch)
Video Eingang	/
Prozessor / RAM	ApolloLake 3350 2x 1..1-2.4GHz / 8GB DDR3
Datenträger	128GB SSD
Anschlüsse frontseitig	Power Taster
Anschlüsse rückseitig	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 1x HDMI
Betriebssystem	Win 10 Enterprise LTSC, Linux
Kühlung	Passiv
Lautsprecher	Ja
Mikrofon	Ja
Spannungsversorgung	12 - 24V/DC
Leistungsaufnahme Last / Standby	23 W
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	Max. 80% (nicht kondensierend)
Gewicht	Ca. 2,5 Kg
RoHs-Konform	Ja
Normen	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11